

OMEGA



TOLDOS PARA TERRAZAS



Funcionalidad y altas prestaciones para toldos de fachadas



Toldo de brazos invisibles caracterizado por ser un modelo funcional y atractivo que cuenta con la última tecnología en sistemas para toldos. De tamaño medio, se adapta a todo tipo de terrazas y fachadas.

Este toldo es ideal para instalar en:

- Pequeñas terrazas
- Establecimientos comerciales
- Balcones



Un toldo único:

- Diseño robusto, ligero y elegante.
- Alta calidad, fabricado en aluminio lacado.

¡Personalice su toldo!

Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:



1 ¡Automatice su toldo! Máximo confort y comodidad para el usuario: motorizado, mando a distancia y automatizado.



2 ¡Lacados personalizados! Lacados básicos: blanco, plata, bronce y negro. Lacados habituales: 7022-Gris, 1015-Marfil, 8014-Marrón, disponibilidad de lacado por modelo según tarifa vigente. Otros colores bajo pedido.



3 ¡Gran variedad de tejidos! Catálogo con más de 250 diseños: lisos, listados, estampados y tejidos técnicos (microperforados, acrílicos, poliéster...).



Sistema único de transmisión de la tensión auto-adaptable y de altas prestaciones. Ofrece una óptima tensión de la lona y un funcionamiento preciso y eficiente.



Una vez instalado, todos los sistemas de fijación quedan perfectamente ocultos.

Características técnicas

> Dimensiones del toldo


- OMEGA

Medida de brazo	Con kit de brazos cruzados*			
	Línea total mínima con máquina o motor interior incluida en la medida	Línea total mínima con máquina exterior incluida en la medida	Línea total mínima con motor incluida en la medida	Línea total mínima con máquina exterior incluida en la medida
1,25 m.	1,62 m.	1,67 m.	1,09 m.	1,14 m.
1,50 m.	1,87 m.	1,92 m.	1,22 m.	1,27 m.
1,75 m.	2,12 m.	2,17 m.	1,35 m.	1,40 m.
2,00 m.	2,37 m.	2,42 m.	1,47 m.	1,52 m.
2,25 m.	2,62 m.	2,67 m.	1,60 m.	1,65 m.
2,50 m.	2,87 m.	2,92 m.	1,72 m.	1,77 m.
2,75 m.	3,12 m.	3,17 m.	1,85 m.	1,90 m.
3,00 m.	3,37 m.	3,42 m.	1,97 m.	2,02 m.


- OMEGA CON SEMIPROTECCIÓN TROYA

Medida de brazo	Con kit de brazos cruzados*			
	Línea total mínima con máquina o motor interior incluida en la medida	Línea total mínima con máquina exterior incluida en la medida	Línea total mínima con motor incluida en la medida	Línea total mínima con máquina exterior incluida en la medida
1,25 m.	1,62 m.	1,67 m.	1,09 m.	1,14 m.
1,50 m.	1,87 m.	1,92 m.	1,22 m.	1,27 m.
1,75 m.	2,12 m.	2,17 m.	1,35 m.	1,40 m.
2,00 m.	2,37 m.	2,42 m.	1,47 m.	1,52 m.
2,25 m.	2,62 m.	2,67 m.	1,60 m.	1,65 m.
2,50 m.	2,87 m.	2,92 m.	1,72 m.	1,77 m.
2,75 m.	3,12 m.	3,17 m.	1,85 m.	1,90 m.
3,00 m.	3,37 m.	3,42 m.	1,97 m.	2,02 m.

> Dimensiones del soporte



Instalación en la pared (en mm.)



Instalación en el techo (en mm.)

- Posibilidad de incorporar kit de brazos cruzados y semi-protección con perfiles TROYA.

* El kit de brazos cruzados se utiliza cuando necesitamos más salida que anchura. Máxima inclinación 45°. Máquina siempre exterior.

Garantías y certificaciones

Nuestra garantía de 3 años cubre los posibles defectos de fabricación de los componentes del toldo.

Garantía de lacado, 3 años. Garantía de motores y automatismos, 5 años. Las piezas que hayan sido manipuladas o su uso haya sido incorrecto quedan fuera de la garantía.



Instalador profesional

Confíe la instalación de su toldo a un profesional reconocido. Pida consejo y le recomendarán la solución que mejor se adapte a sus necesidades.



TOLDOS · CORTINAS · PARASOLES · MOSQUITERAS

www.toldosnovelty.es